

Produktinformation

AVENO Super Truck 20W-20

0002-000090



Beschreibung

AVENO Super Truck 20W-20 ist ein universelles hochlegiertes HD-Motorenöl mit ausgewählten Additiven. Es ist bestens geeignet für LKW-Dieselmotoren, auch mit Turboaufladung. AVENO Super Truck 20W-20 garantiert vor allem im Hinblick auf die Detergent-, Dispersant- und Antiverschleiß-Eigenschaften eine ausgezeichnete Wirkung.

Anwendungshinweise

AVENO Super Truck 20W-20 wird eingesetzt in LKW- Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- ACEA E2/B4
- API CF-4/SG
- MIL-L-2104 D
- MIL-L-46152 B

Empfehlung

- Allison C-4
- Caterpillar TO-2
- MAN 270
- MB 228.0, DTFR 13D100 (235.27)
- Voith Retarder A
- ZF TE-ML 03A/06A/03C/07D

Eigenschaften

- Sehr guter Verschleißschutz
- Verminderte Emissionen
- Katalysatoreignung
- Hohe Oxidationsstabilität
- Ausgezeichnetes Temperatur- und Viskositätsverhalten
- Beste Eignung für erschwerte Betriebsbedingungen
- Überzeugende detergierende und dispergierende Eigenschaften
- Gute Kaltstarteigenschaften

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	60,6	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	8,7	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	118		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	BRAUN		VISUELL
CCS Viskosität bei -15°C	2570	mPa*s	ASTM D 5293:2020
Dichte bei 15°C	872	kg/m ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-36	°C	ASTM D 7346:2015
Gesamtbasenzahl (TBN)	8,6	mgKOH/g	ASTM D 2896:2015