

Produktinformation

AVENO FS Dura Fusion 5W-40

0002-000333



Beschreibung

AVENO FS Dura Fusion 5W-40 ist ein synthetisches Low SAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren. Es ist für modernste Dieselmotoren mit Partikelfilter geeignet. AVENO FS Dura Fusion 5W-40 zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften, Minimierung von Kraftstoffverbrauch, Reibung und Verschleiß aus. Es trägt zur Schonung der Umwelt bei. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift.

Anwendungshinweise

AVENO FS Dura Fusion 5W-40 ist ein synthetisches Leichtlauf Motorenöl, welches speziell für Dieselmotoren mit Partikelfilter entwickelt wurde.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- ACEA C4

Empfehlung

- MB 226.51, MB 229.51
- Renault RN0720

Eigenschaften

- Kraftstoffeinsparung unter allen Betriebszuständen
- Sicherer Schmierfilm bei hohen Betriebstemperaturen
- Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien
- Niedriger Ölverbrauch durch geringe Verdampfungsneigung
- Low SAPS = Niedriger Sulfatasche-, Phosphor- und Schwefelgehalt
- Hervorragende Kaltstarteigenschaften, auch bei Temperaturen von unter -30°C
- Gewährleistung der Funktion von Hydrostößeln bei allen Temperaturen
- Weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Schutz von natürlichen Ressourcen durch verlängerte Ölwechselintervalle

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	45,8	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	6,8	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	99		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELB		VISUELL
Dichte bei 15°C	876	kg/m ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-27	°C	ASTM D 7346:2015