

Produktinformation

AVENO FS Low SAPS 0W-30

0002-000510



Beschreibung

AVENO FS Low SAPS 0W-30 ist ein Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für moderne Otto- und Dieselmotoren in Personenkraftwagen und Kleintransportern. Es ist besonders für den Einsatz in Motoren mit Turbolader und Mehrventiltechnik zu empfehlen.

Anwendungshinweise

AVENO FS Low SAPS 0W-30 ist ein Ganzjahresöl. Es ist sowohl für den stark Öl belastenden Kurzstreckenbetrieb, als auch für den Langstreckenbetrieb geeignet.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- API SN/CF
- ACEA C2/C3

Empfehlung

- BMW Longlife-04
- dexos2™
- MB 229.31, MB 229.51
- Renault RN0700/RN0710
- VW 502 00/505 00/505 01

Eigenschaften

- Sichere Schmierung, auch bei hohen Betriebstemperaturen
- Hervorragende Kaltstarteigenschaften
- Sehr hoher Verschleißschutz
- Exzellente Oxidationsstabilität durch Verwendung hochwertiger Grundöle
- Hohe Kraftstoffersparnis (Fuel Economy)
- Einsatz in Otto- und Dieselmotoren verschiedener Hersteller

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	68,1	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	12,3	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	180		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELB		VISUELL
CCS Viskosität bei -35°C	5790	mPa*s	ASTM D 5293:2020
Dichte bei 15°C	842	kg/m ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-51	°C	ASTM D 7346:2015
Gesamtbasenzahl (TBN)	8,0	mgKOH/g	ASTM D 2896:2015