

Produktinformation

AVENO FS Low SAPS 5W-40

0002-000512



Beschreibung

AVENO FS Low SAPS 5W-40 ist ein Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für moderne Otto- und Dieselmotoren in Personenkraftwagen und Kleintransportern. Es ist besonders für den Einsatz in Motoren mit Turbolader und Mehrventiltechnik zu empfehlen.

Anwendungshinweise

AVENO FS Low SAPS 5W-40 kann ganzjährig als Öl verwendet werden. Es ist für den Kurz- und Langstreckenbetrieb geeignet.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- API SN/CF
- ACEA C3

Empfehlung

- BMW Longlife-04
- Chrysler MS-11106
- dexos2™
- Fiat 9.55535-S2
- Ford WSS-M2C917-A
- MB 226.5, MB 229.31, MB 229.51
- Porsche C40
- Renault RN0700/RN0710
- VW 502 00/505 00/505 01

Eigenschaften

- Sichere Schmierung, auch bei hohen Betriebstemperaturen
- Hervorragende Kaltstarteigenschaften
- Sehr hoher Verschleißschutz
- Exzellente Oxidationsstabilität durch Verwendung hochwertiger Grundöle
- Hohe Kraftstoffersparnis (Fuel Economy)
- Einsatz in Otto- und Dieselmotoren verschiedener Hersteller

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	80,0	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	13,3	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	170		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELB BRAUN		VISUELL
CCS Viskosität bei -30°C	5450	mPa*s	ASTM D 5293:2020
Dichte bei 15°C	852	kg/m ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-39	°C	ASTM D 7346:2015
Gesamtbasenzahl (TBN)	8,3	mgKOH/g	ASTM D 2896:2015