

# Produktinformation

## AVENO MBike SAE 60

0002-000910



### Beschreibung

AVENO MBike SAE 60 ist ein Motorenöl auf Basis von Hydrocrack-Ölen mit ausgesuchten Additiven für anspruchsvolle 4-Takt Motorräder. Es zeichnet sich durch eine sehr hohe Oxidationsstabilität, hervorragende Schmierfilmhafung und Zuverlässigkeit bei jeder Belastung aus und ist speziell für nasse und ölgeschmierte Kupplungen konzipiert. AVENO MBike SAE 60 schützt den Motor vor Ablagerungen und sorgt für eine lange Lebensdauer.

### Anwendungshinweise

AVENO MBike SAE 60 eignet sich als Motorenöl für alle luft- und wassergekühlten 4-Takt Motorräder, wenn die Viskosität SAE 60 gefordert wird. Die Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.

### Qualitäts-Klassifikation

#### Spezifikationen

- API SN
- JASO MA2

### Eigenschaften

- Sehr gute Scherstabilität
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Verhinderung von frühzeitigem Verschleiß
- Geprüfte und erprobte Additivierung
- Hohe Sicherheitsreserven auch bei Grenzschmierbedingungen
- Optimale Funktion von Motor, Kupplung und Getriebe
- Sehr gute Beständigkeit gegen Oxidation und Hochtemperatur-Motorablagerungen

### Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	165,7	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	23,5	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	173		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELBBRAUN		VISUELL
Dichte bei 15°C	857	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-36	°C	ASTM D 7346:2015
Gesamtbasenzahl (TBN)	7,6	mgKOH/g	ASTM D 2896:2021